

Компактные Промежуточные реле и аксессуары

Compact Industrial Relays and Accessories



Наименование Product Name	Номер заказа Product Code	Монтажная колодка на Дин-Рейку Socket	Пластиковая клипса держатель для колодок Clip	Маркировка Marking
TRS LT-2C-8A-24 V DC	8036312810	TS-V TRS 2C 8036012000	CP- TRS 8036330000	MARK- TRS 8036330100
TRS LT-2C-8A-24 V AC	8036312840			
TRS LT-2C-8A-230 V AC	8036312870			

Промышленные реле

Plug-In Industrial Relays and Accessories



Наименование Product Name	Номер заказа Product Code	Монтажная колодка на Дин- Рейку Socket	Пластиковая клипса держатель для колодок Clip	Маркировка Marking
TRB LT-4C-5A-24 V DC	8036324510	TS-V TRB 4C 8036024001	CP- TRB 8036330001	MARK- TRB 8036330101
TRB LT-4C-5A-24 V AC	8036324540			
TRB LT-4C-5A-230 V AC	8036324570			

Интерфейсные реле с винтовым зажимом

Screw Type Interface Relay



Наименование / Product Name	PINT 24 V DC				
Номер заказа / Order No.	8031241500				
Количество в упаковке / Packing Qty.	20				
Напряжение / Voltage	230 V				
Текущий / Current	6 A				
Диэлектрическая прочность / Dielectric strength	2500 V/min				
Длина зачищения / Stripping length	8 mm				
Поперечное сечение (провода) / Cross-Section <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border: none;">Жесткий/или одножильный (провод) / Single</td> <td style="border: none;">1x2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded</td> <td style="border: none;">1x2.5 mm²</td> </tr> </table>	Жесткий/или одножильный (провод) / Single	1x2.5 mm ²	Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded	1x2.5 mm ²	
Жесткий/или одножильный (провод) / Single	1x2.5 mm ²				
Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded	1x2.5 mm ²				
Температура эксплуатации / Operating temperature	-25~+85 C°				
Номинальное напряжение на входе розетки / Socket coil end input voltage	24 V DC				
Номинальное напряжение катушки / Relay Coil Voltage	24 V DC				



Наименование / Product Name	PINT 230 VAC/DC				
Номер заказа / Order No.	8031241513				
Количество в упаковке / Packing Qty.	20				
Напряжение / Voltage	230 V				
Текущий / Current	6 A				
Диэлектрическая прочность / Dielectric strength	2500 V/min				
Длина зачищения / Stripping length	8 mm				
Поперечное сечение (провода) / Cross-Section <table border="0" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border: none;">Жесткий/или одножильный (провод) / Single</td> <td style="border: none;">1x2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded</td> <td style="border: none;">1x2.5 mm²</td> </tr> </table>	Жесткий/или одножильный (провод) / Single	1x2.5 mm ²	Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded	1x2.5 mm ²	
Жесткий/или одножильный (провод) / Single	1x2.5 mm ²				
Гибкий/или многожильный (провод) / Stranded	1x2.5 mm ²				
Температура эксплуатации / Operating temperature	-25~+85 C°				
Номинальное напряжение на входе розетки / Socket coil end input voltage	24 V DC				
Номинальное напряжение катушки / Relay Coil Voltage	60 V DC				